

INSTRUCCIONES:
1. Nota: Fast 2K™ es ideal para llenar vacíos alrededor de una cerca o el poste de correo y no es para aplicaciones donde sería sometido a carga, como trozos o losas.

2. Asegúrese por favor de tener los siguientes materiales necesarios para la aplicación:
- Cuchillo o Tijeras
- Un objeto con un borde redondo duro como un taburete o mesa pequeña
- Guantes de protección resistentes a los químicos (incluidos con Fast 2K™)
- Anteojos o gafas de Seguridad

3. Siempre mantenga las bolsas de Fast 2K™ a una temperatura de 60°F - 95°F (15°C - 35°C) durante por lo menos una hora antes de usarlos. A temperaturas más bajas, los kits tomarán más tiempo para reaccionar y producirán menos volumen. A temperaturas más altas, los kits reaccionarán mucho más rápido, reduciendo el tiempo de trabajo, y producirán un compuesto más débil con volumen más alto.

4. Asegúrese de que no quede agua estancada en el hueco. Es una Buena idea poner 3-4" de grava en el fondo del hueco. Ponga y refuerce (o sostenga) el poste dentro del hueco, asegurándose de que esté nivelado antes de mezclar la bolsa.

5. **CUIDADO!** Aunque esta bolsa puede tener una ranura de apertura, siempre tenga tijeras o un cuchillo al lado del hueco listo para cortar la esquina de la bolsa inmediatamente después de que la mezcla ha sido completada como se indica en los pasos 6, 7 y 8 y en caso de que no exista la ranura de apertura o un mal funcionamiento de la misma. De no cortar la bolsa inmediatamente después de mezclar, hará que el compuesto se expanda dentro de la bolsa, lo cual puede causar que la bolsa se rompa, y que el contenido se derrame afuera y cause daños personales y a la propiedad. La mezcla debe ser completa y la bolsa debe abrirse en menos de un minuto después de haber retirado el clip negro exterior. Para desprender el clip negro exterior que divide las dos mitades de la bolsa, sujete el borde exterior de la bolsa en ambos extremos longitudinalmente y tire hacia afuera con fuerza moderada hasta que el clip negro se afloje. **CUIDADO! NO TIRE BRUSCAMENTE DE LA BOLSA NI DESLICE EL CLIP FUERA DE LA BOLSA** ya que puede romper la bolsa, haciendo que el contenido se derrame afuera y ocasione lesiones personales así como daños a la propiedad.

7. Frote la bolsa con fuerza moderada durante 30 segundos de arriba abajo a lo largo de cualquier superficie dura que no tenga bordes agudos forzando el material dentro de la bolsa de un extremo al otro con cada restregón (técnica de "tratado de zapato"). **CUIDADO! NO EXCEDA EL TIEMPO DE MEZCLA Y NUNCA PERMITA QUE EL COMPUESTO EMPIECE A EXPANDIRSE DENTRO DE LA BOLSA PUES LA BOLSA PUEDE ROMPERSE, CAUSANDO QUE EL CONTENIDO SE DERRAME AFUERA Y CAUSE LESIONES PERSONALES ASI COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD.**

8. **USANDO LA RANURA DE APERTURA O UNA CUCHILLA, CORTE UNA DE LAS ESQUINAS DE LA BOLSA INMEDIATAMENTE DESPUES DE MEZCLAR Y VIERTA EL COMPUESTO MEZCLADO EN EL HUECO ANTES DE QUE LA EXPANSION COMIENCE.** Sugerencia: Para evitar derrames, antes de cortar la esquina de la bolsa, empuje suavemente el producto de esa esquina. **CUIDADO! Corte para abrir la bolsa inmediatamente si el compuesto comienza a expandirse en la bolsa.** EXPANSION DENTRO DE LA BOLSA CAUSARA QUE LA BOLSA SE ROMPA, Y EL CONTENIDO SE DERRAME AFUERA CAUSANDO LESIONES PERSONALES ASI COMO DAÑOS A LA PROPIEDAD.

9. Vacíe la bolsa en el hueco, humedeciendo los lados del poste a nivel del suelo. Fast 2K™ es resistente al agua después de que cura y ayudará a proteger los postes de la descomposición. Por lo tanto, es aún más beneficioso llenar el hueco con Fast2K hasta llegar al tope, vertiendo un poco de Fast 2K™. Después del vertido inicial, enrollé la bolsa para vaciar completamente el contenido en el hueco. **AVISO. No mueva el poste hacia arriba o hacia abajo.**
10. Ajuste/nivele el poste de lado y lado si es necesario en los próximos 10 segundos. No mueva el poste después de que la expansión se inicie. En aproximadamente 3 ó 4 minutos Fast 2K™ debería expandirse hasta 3-5 pulgadas (8-13 cm) de la parte superior del hueco. No debería haber necesidad de ajustar o sostener el poste 1-2 minutos después de esto.
11. En aproximadamente 15-30 minutos Fast 2K™ estará ya bastante duro y puede ser cubierto con tierra y usted puede comenzar a construir o montar la cerca, puerta, buzón o lettero.

NOTAS:

A. Si fuera necesario, el hueco siempre se puede rellenar con más compuesto. Para rellenar, espere por lo menos 10-15 minutos después de que la bolsa vertida previamente se haya expandido completamente o curado al tacto. Si demorada Fast 2K™ ha sido vertido en el hueco y hay un exceso de material en la superficie, espere 10 - 15 minutos después de verter la bolsa, o el compuesto está seco al tacto, y retire el exceso con cuidado cortando con una sierra de mano o un cuchillo, por ejemplo. Tenga cuidado, ya que podría dañar la superficie del poste.
B. LIMPIEZA: Usando un paño suave y alcoholés minerales, remueva con cuidado cualquier mancha de Fast 2K™ de la superficie del poste que este visible (encima del suelo) así como también de las herramientas antes de que el Fast 2K™ se seque. Después de que el Fast 2K™ se seque, sólo puede ser eliminado cortando cuidadosamente con una cuchilla afilada. Sea cuidadoso ya que esto podría dañar la superficie del poste. En caso de que algo de Fast 2K™ entre en contacto con la piel, limpiar, luego lavar el área inmediatamente mientras el producto está todavía húmedo. En caso de que se seque en la piel, aplique una cantidad abundante de crema para manos en la zona afectada, varias veces al día y se desprenderá después de 2-3 días. Si Fast 2K™ entra en contacto con su pelo o barba, cubra la zona afectada con acondicionador de cabello y déjelo durante 10 minutos, luego peinar y lavar para quitar el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Royal Adhesives & Sealants Canada Ltd.
266 Humbertline Dr.,
Toronto, Ontario M9W 5X1, Canada

T: 1-800-268-6111 OR +1-416-679-5676
F: +1-416-679-0511
Fast2K@chemque.com / www.Fast2K.com / www.chemque.com



Paso 8



Paso 7

GARANTIA LIMITADA: Royal Adhesives & Sealants Canada garantiza el desempeño de este producto, siempre y cuando se almacene y aplique correctamente. Si no está satisfecho, presente una reclamación por escrito a Royal Adhesives & Sealants Canada a la dirección de abajo y Royal Adhesives & Sealants Canada evaluará, en su opción, el reemplazo o reembolso al precio de compra de este producto si se demuestra que este es defectuoso. El usuario debe determinar la idoneidad de este producto para el uso previsto y asumir todos los riesgos y responsabilidades en relación a este. ESTE ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO Y ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ROYAL ADHESIVES & SEALANTS CANADA LTD. POR DEFECTOS EN O FALLO DE ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, REGLAMENTARIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

